

ЗАПРЕЩЕНО

ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

Подключать электроинструмент напряжением до 50 В к электрической сети через:

- автотрансформатор
- резистор
- потенциометр

Работать в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя, если инструмент не защищен от этих воздействий

Вносить трансформатор или преобразователь частоты, к которому присоединен электроинструмент внутрь емкостей

Работать с электроинструментом класса 0 и I в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода

Допускать пересечение кабеля с тросами, кабелями электросварки и рукавами газосварки

Оставлять без надзора и передавать лицам, которые не имеют права с ним работать

Работать с подоконников, ящиков, стульев и на приставных лестницах

Самостоятельно разбирать и ремонтировать кабель и штепсельные соединения работникам без квалификации

Удалять стружку или опилки руками

Применять рычаг для нажима на электродрель

Обрабатывать обледеневшие и мокрые детали

Натягивать и ставить груз на кабель

Трогать руками вращающиеся части электродрели

Не работайте с электроинструментом, у которого истек срок очередного испытания, технического обслуживания или при возникновении неисправностей

ИСКРЕНИЕ

Щеток на коллекторе и появление кругового огня на его поверхности

ВЫТЕКАНИЕ

Смазки из редуктора или вентиляционных каналов

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СВЯЗИ

Между металлическим частями корпуса и нулевым зажимным штырем питательной вилки

ПОЯВЛЕНИЕ

Повышенного шума, стука, вибрации

Дыма или запаха, характерного для горящей изоляции

Трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении

ПОВРЕЖДЕНИЕ

Штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки

Рабочей части электроинструмента

Крышки щеткодержателя